



Bombas & Accesorios en Acero Inoxidable



BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE

**APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS,
BEBIDAS, FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA.**

www.pumpec.com



BOMBA CENTRÍFUGA ALIMENTARIA IMPULSOR ABIERTO



APLICACIONES

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética. Ofrece un alto rendimiento para la transferencia de líquidos puros, sin sólidos en suspensión, con viscosidad de hasta 50 Cp. (agua purificada, leche y similares)

CARACTERÍSTICAS

Sanitaria
Impulsor abierto
Material: Partes en contacto con el producto AISI 316L otras partes AISI 304.
Acabado superficial: interno RA < 0,8, externo mate.
Conexiones succión - descarga tipo Clamp
Sello Mecánico Si/Si/Vitón
Brida norma IEC

OPCIONES

Caudal hasta 25000 [litros/h].
Altura manométrica hasta 30 [m].
Disponible: -Kits de bombas para motores de diferente voltaje.
-Bombas con motores 220V trifásicos y monofásicos 60 hz IP55.



BOMBA CENTRÍFUGA ALIMENTARIA IMPULSOR SEMI ABIERTO



APLICACIONES

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética. Ofrece un alto rendimiento para el trasiego de líquidos puros, sin sólidos en suspensión, con viscosidad de hasta 50 Cp. (agua y productos similares)

CARACTERÍSTICAS

Higiénica
Impulsor semi abierto
Material: Partes en contacto con el producto AISI 316L otras partes AISI 304.
Acabado superficial: interno RA < 0,8, externo mate.
Conexiones succión - descarga tipo Clamp
Sello Mecánico Si/Si/Vitón
Brida norma IEC

OPCIONES

Caudal hasta 20000 [litros/h].
Altura manométrica hasta 35 [m].
Disponible: -Kits de bombas para motores de diferente voltaje.
-Bombas con motores 220V trifásicos y monofásicos 60 hz IP55.



BOMBA AUTOASPIRANTE DE ANILLO LÍQUIDO



APLICACIONES

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética. Adecuada para líquidos limpios sin sólidos en suspensión, que tengan una viscosidad de hasta 100 Cp. (Agua, leche, vino, mosto, cerveza, jugo de frutas y similares).

CARACTERÍSTICAS

Operación reversible, interruptor incorporado
Autocebante incluso en la presencia de gas o flujo discontinuo.

Conexiones succión - descarga tipo Clamp
Material de acero inoxidable AISI 316L

OPCIONES

Caudal hasta 13000 [litros/h].

Altura manométrica hasta 20 [m].

Bombas con motores:

- CA, 220V trifásicos y monofásicos 60 hz, IP55.
- Corriente Continua 12 V



BOMBA POSITIVA DE IMPULSOR FLEXIBLE



APLICACIONES

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética, especialmente diseñada para transportar líquidos delicados, frágiles y viscosos, hasta 30000 Cp, por ejemplo, vino, mosto, cerveza, pulpa y jugo de frutas y similares.

Su acción de bombeo es suave y constante sin picos de presión. Adecuado para: Transferencia, llenado, vaciado, recirculación y mezcla, filtrado y separación.

CARACTERÍSTICAS

Operación reversible, interruptor incorporado
Bomba Autocebante.

Conexiones succión - descarga tipo Clamp
Material de acero inoxidable AISI 316L

Rodete: EPDM

OPCIONES

Caudal hasta 3500 [litros/h].

Altura manométrica hasta 24 [m].

Bombas con motor Monofásico 220V.





APLICACIONES

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética, principalmente para el proceso CIP (clean in place / limpieza en sitio) y recepción de producto.

CARACTERÍSTICAS

Bomba Autocebante
Impulsor tipo turbina
Material: Partes en contacto con el producto AISI 316L otras partes AISI 304.
Acabado superficial: interno RA < 0,8, externo mate.
Conexiones succión - descarga tipo Clamp
Sello Mecánico Si/Si/Vitón
Brida norma IEC

OPCIONES

Caudal hasta 15000 [litros/h].
Altura manométrica hasta 25 [m].
Disponible: -Kits de bombas para motores de diferente voltaje.
-Bombas con motores 220V trifásicos y monofásicos 60 hz IP55.



Síguenos en:



@pumpec01



@pumpec01



Pumpec

Para más información:

02 259 8012 / 095 921 6072 / 098 906 4843

David Ledesma N69-31 y Miguel Moreno
Cotocollao – Quito – Ecuador